
Vakuumfilter aus Aluminium - Serie FA



Diese Filterserie mit Gewindeanschlüssen wird aus Aluminiumguss-Elementen gebaut. Alle Filter sind mit Kartusche aus Edelstahl ausgestattet. Filterungsgrad von 40 bis 100 Mikron. Betriebstemperatur von 0° bis 90° C.

Montage, Wartung und Reinigung

Die mit Pfeilen auf dem Filter angegebene Flussrichtung sehr genau beachten. Sie können in jeder Position installiert werden. Wir empfehlen jedoch, den Filter in vertikaler Position mit nach unten gerichteter Schale zu montieren, so dass sich die Ablagerungen der gefilterten Unreinheiten leichter absetzen können. Für die Reinigung die Schrauben auf dem Deckel lösen, die Schale entnehmen, die Kartusche sehr genau mit Diesel oder Benzin reinigen und mit Druckluft vom Innenbereich zum Außenbereich der Kartusche blasen. Alle Teile erneut zusammenbauen und dabei darauf achten, dass die Dichtungen vollständig in ihrem Sitz sind. Für die Modelle ohne Schrauben: Die Schale mit den Händen lösen, wie oben beschrieben reinigen und erneut montieren. Hierzu mäßig mit den Händen festziehen.



Art. FA 7 - FA 250

Art.	A	B	C	DØ
FA7-1/4	61	75	12.5	1/4" gas
FA7-3/8	61	75	12.5	3/8" gas
FA15	81	85	21	3/8" gas
FA18	81	117	21	1/2" gas
FA30	96	141	29	3/4" gas
FA35	120	175	29	1" gas
FA160	190	225	39	1 1/4" gas
FA200	190	225	39	1 1/2" gas

FA250	182	275	39	2" gas