Flügelpumpen für Hochvakuum - 6-12 mc/h

Eigenschaften

Die einstufigen Vakuumpumpen mit Öleinspritzung von Gamavuoto sind das Ergebnis einer mehrjährigen Erfahrung im Bereich der Vakuumtechnologie, die auf eine ständige Anpassung an die Notwendigkeiten von Industrie und Umwelt ausgerichtet ist. Ihre breite Leistungspalette (Durchsatz von 5 m3/h bis 250 m3/h) bietet jedem Benutzer die Pumpe, die er benötigt.

Sie weisen die folgenden Haupteigenschaften auf:

- Betriebsmöglichkeit in jeglichem Druckbereich von 400 mm HG bis 759 mm HG
- auf Anfrage für niedrige Unterdruckwerte verfügbare Version
- geringe Geräuschentwicklung, wenig Vibrationen
- effiziente Luftkühlung, Montageleichtigkeit
- Robustheit
- einfache Wartung
- Möglichkeit der Anpassung zur Lösung zahlreicher Probleme aufgrund einer breiten Zubehörpalette
- Betriebstemperatur von 0° C bis +50° C



Art.	Vakuum-Durchsat		Enddruck	Geschwindigkeit		Motorleistung		Gewicht	A	B	C	D	E	F
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h	mbar (ass.)	50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw	kg						
GPZL 8	8	9	2	2800	3300	0.25	0.30	10	166	133	100	295	80	3/8"

Art. GPZL 8



Art.	Vakuum-Durchsat		Enddruck	Geschwindigkeit		Motorleistung		Gewicht	A	B	C	D	E	F
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h	mbar (ass.)	50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw	kg						
GPZL 12	12	14	2	2800	3300	0.37	0.45	14	189	162	112	338	90	1/2"

Art. GPZL 12