

Mini-Rotations-Membranpumpen GMS-GMD

Kleine, zu 100 % ölfreie Membranpumpe. Besteht aus einem einphasigen, luftgekühlten Elektromotor und einem Pumpenkörper, der aus dem korrosionsbeständigen Spezialmaterial “Ryton” hergestellt ist. Mit Absaug- und Kompressionsanschlüssen, einer Pleuelstange mit "lange haltbarem", eingebautem Lager, das durch ein ausgeglichenes Exzentersystem ausgelöst wird, das auf der Motorwelle angebracht ist und eine Halterung aus Aluminiumlegierung zur Befestigung besitzt.

Geräuscharm, ohne Schmierung, wartungsfrei. Auf Anfrage mit vorbereitetem G1/8-Zoll-Anschluss. Membran und Dichtung Ventile aus Viton.

Art. GMS - GMD

		GMS41AC	GMS41DC	GMD41AC	GMD41DC	GMS71AC	GMS71DC	GMD71AC	GMD71DC
Abmessungen		140x70x104	131x60x104	147x133x100	149x133x75	169x81x130	177x90x130	194x153x94	230x153x94
Spannung		110/230 AC	12/24 DC	110/230 AC	12/24 DC	110/230 AC	12/24 DC	110/230 AC	12/24 DC
Durchsatz l/min	**50 Hz**	8	8.5	Parallel 16 Serie 8	Parallel 17	30	33	Parallel 56 Serie 30	Parallel 62
	60 Hz	9.5		Parallel 19 Serie 9.5	Serie 8.5	36		Parallel 68 Serie 36	Serie 33
Absoluter Druck mbar		200	200	Parallel 200 Serie 40	Parallel 200 Serie 40	100	100	Parallel 100 Serie 15	Parallel 100 Serie 15
Relativer Druck bar		2	2.5	2	3	0.7	0.7	Parallel 0.7 Serie 1.3	Parallel 0.7 Serie 1.3